

A leggyakrabban használt LED szalag típusok összefoglalása

LED típus	3528 SMD	3528 SMD	5050 SMD	5050 SMD
Tápfeszültség	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
LED mennyiség	60 db/m	120 db/m	30 db/m	60 db/m
Teljesítmény	4,8 W/m	9,6 W/m	7,2 W/m	14,4 W/m
Fényáram	~ 260 lm/m	~ 500 lm/m	~ 420 lm/m	~ 840 lm/m
Sugárzási szög	120°	120°	120°	120°
Vágás	3db LED=5 cm	3db LED=2,5 cm	3db LED=10 cm	3db LED=5 cm
Szélesség	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm
Színhőmérséklet	hideg vagy meleg fehér	hideg vagy meleg fehér	hideg vagy meleg fehér	hideg vagy meleg fehér
Védettség	IP20 vagy IP65	IP20 vagy IP65	IP20 vagy IP65	IP20 vagy IP65
Rögzítés	öntapadó hátoldal	öntapadó hátoldal	öntapadó hátoldal	öntapadó hátoldal
Élettartam	30-50 000 óra	30-50 000 óra	30-50 000 óra	30-50 000 óra
Hűtés igény	nem	nem	nem	javasolt, alu profillal
Kiszerezés	5 m/tekercs	5 m/tekercs	5 m/tekercs	5 m/tekercs
Legkisebb hossz (*)	1 m	1 m	1 m	1 m
(*) A VISTAR Kft-nél nem szükséges teljes tekercs megvásárlása				
Színes változat	igen	igen	igen	igen
RGB változat	nem	nem	igen	igen

A biztonságos működés érdekében javasoljuk max. 5m-es szakaszok kialakítását

